

 Geardreven søjleboremaskiner

 Getriebe-Säulenbohrmaschinen

 Geared head drill presses

Scantool SB 35 / 40 - SB 35 AUT / 40 AUT

- DK** AUT = med automatisk tilspænding.
Se side 78 for yderligere informationer.
- D** AUT = mit Automatische Vorschub.
Siehe Seite 78 für weitere Informationen.
- GB** AUT = with automatic feed.
See page 78 for further information.

Model	SB 35	SB 40	SB 35 AUT	SB 40 AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	135 60 3000	140 60 3000	135 60 3050	140 60 3050
Borekapacitet				
Bohrkapazität	36 mm	42 mm	36 mm	42 mm
Drilling Capacity				
Boreddybde				
Bohrtiefe	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Drilling Depth				
Gevindskæring				
Gewindeschneiden	M 16	M 16	M 16	M 16
Tapping Capacity				
Morsekonus				
Morsekonus	3	4	3	4
Morse Taper				
Søjlediameter				
Säulendurchmesser	ø 120 mm	ø 120 mm	ø 120 mm	120 mm
Column Diameter				
Arbejdsbord				
Werktsch	405x505 mm	405x505 mm	405x505 mm	405x505 mm
Worktable				
Afstand fra bord til spindel				
Abstand vom Tisch zur Spindel	900 mm	915 mm	900 mm	915 mm
Distance between Table and Spindle				
Afstand fra søjle til spindel				
Abstand vom Ständer zur Spindel	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Distance between Base and Spindle				
Afstand fra fod til spindel				
Abstand vom Fuß zur Spindel	1280 mm	1262 mm	1280 mm	1262 mm
Distance between Base and Spindle				
Omdr./min.				
U/min.	75-3140	75-3140	75-3140	75-3140
RPM				
Antal hastigheder				
Anzahl Drehzahlstufen	8	8	8	8
Number of speeds - Spindle				
Motor hastigheder				
Motordrehzahlen	2	2	2	2
Number of speeds - Motor				
Motor i HK				
Motor in PS	1,5/2,0	2,3	1,5/2,0	2,3
Motor Capacity - HP				
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg	260 kg	260 kg	260 kg

