



Geardrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

Scantool 40K - 40K AUT - 45K AUT



DK Automatisk tilspænding

D Automatische Vorschub

GB Automatic feed

DK

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Prisgunstig

D

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

GB

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices

Model	40 K	40K AUT	45K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 6001	100 72 1101	100 72 8001
Borekapacitet			
Bohrkapazität	40 mm	40 mm	40 mm
Drilling Capacity			
Gevindskærings indretning			
Einrichtung des Gewindeschneidens	nej/nein/no	nej/nein/no	nej/nein/no
Tapping arrangement			
Automatisk tilspænding			
Automatische Zuspændung	nej/nein/no	ja/ja/yes	ja/ja/yes
Automatic feed			
Morsekonus			
Morsekonus	3	3	4
Morse Taper			
Søjlediameter			
Säulendurchmesser	115 mm	115 mm	115 mm
Column Diameter			
Arbejdsbord - krydsbord			
Werk Tisch - Kreuztisch	585x190 mm	585x190 mm	585x190 mm
Worktable - Cross table			
Max. afstand fra bord til spindel			
Max. Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm	470 mm	470 mm
Max. distance between Table and Spindle			
Afstand fra søjle til spindel			
Abstand vom Ständer zur Spindel	260 mm	260 mm	260 mm
Distance between Base and spindle			
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.			
Umdrehungen 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500	50x2500	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot.			
Antal hastigheder			
Anzahl Drehzahlstufen	12	12	12
Number of speeds - Spindle			
Motor i HK			
Motor in PS	1	1	1,5
Motor Capacity - HP			
Højde/ Höhe/ Height	1960 mm	1960 mm	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	300 kg	300 kg	330 kg