



Geardreven søjleboremaskiner



Getriebe-Säulenbohrmaschinen



Geared head drill presses

**Scantool SB 40K - SB 40K AUT****DK**

AUT = med automatisk tilspænding - se side 78 for yderligere information.

**D**

AUT = mit Automatische Vorschub - siehe Seite 78 für weitere Informationen.

**GB**

AUT = with automatic feed - see page 78 for further information.



Model	SB 40 K	SB 40K AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	140 60 3001	140 60 3051
Borekapacitet		
Bohrkapazität	42 mm	42 mm
Drilling Capacity		
Boreddybde		
Bohrtiefe	150 mm	150 mm
Drilling Depth		
Gevindskæring		
Gewindeschneiden	M 16	M 16
Tapping Capacity		
Morsekonus		
Morsekonus	4	4
Morse Taper		
Søjlediameter		
Säulendurchmesser	120 mm	120 mm
Column Diameter		
Arbejdsbord		
Werktsch	300x600 mm	300x600 mm
Worktable		
Afstand fra bord til spindel		
Abstand vom Tisch zur Spindel	915 mm	915 mm
Distance between Table and Spindle		
Afstand fra søjle til spindel		
Abstand vom Ständer zur Spindel	350 mm	350 mm
Distance between Base and Spindle		
Afstand fra fod til spindel		
Abstand vom Fuß zur Spindel	1262 mm	1262 mm
Distance between Base and Spindle		
Omdr./min.		
U/min.	75-3140	75-3140
RPM		
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	8	8
Number of speeds - Spindle		
Motor hastigheder		
Motordrehzahlen	2	2
Number of speeds - Motor		
Motor i HK		
Motor in PS	2,3	2,3
Motor Capacity - HP		
Højde/ Höhe/ Height	1800 mm	1800 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	260 kg	260 kg