

- member of a strong family



Båndslibere til industri



Bandschleifmaschinen für die Industrie



Belt grinders for industry

Scantool 50

Scantool 50X



- DK**
- Motorbremse - standard
  - Driftsikker
  - Enkel og praktisk betjening
  - Let at indstille
  - Let og hurtigt at skifte bånd
  - 5 års motorgaranti
  - Optimal sikkerhed
  - Model 50X med udsugning

- D**
- Motorbremse - Standard
  - Betriebssicher
  - Einfache und praktische Bedienung
  - Einfache Einstellung
  - Leichter und schneller Schleifbandwechsel
  - 5 Jahre Garantie auf den Motor
  - Optimale Sicherheit
  - Modell 50X mit Absaugung

- GB**
- Motor brake - standard
  - Reliable
  - Simple and practical operation
  - Easy to adjust
  - Quick belt change
  - 5-year guarantee on the motor
  - Optimal safety
  - Model 50X with exhaust unit

Type	Varenummer	Slibebånd	Spænding	Omdr./min	Kontaktjul	Ydelse	Slibebord	Sugeevne	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Schleifband	Spannung	U/min.	Kontaktscheibe	Leistung	Schleiftisch	Absaugbeutel	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Grinding belt	Voltage	Rpm	Contact wheel	Motor	Grinding table	Exhaust	Measurement. L-W-H	Weight
50	430 23 1120	50x2000 mm	3x400z50 Hz	3000	200x50x42ø	3,6 HK	605 mm	630 m <sup>3</sup> /h	1025x500x1000 mm	70 kg
50X	430 23 1220	50x2000 mm	3x400z50 Hz	3000	200x50x42ø	3,6 HK	605 mm	630 m <sup>3</sup> /h	1025x500x1000 mm	84 kg



Båndlibere til industri



Bandschleifmaschinen für die Industrie



Belt grinders for industry

Scantool 75



Scantool 75X



- DK**
- Motorbremse - standard
  - Driftsikker
  - Enkel og praktisk betjening
  - Let at indstille
  - Let og hurtigt at skifte bånd
  - 5 års motorgaranti
  - Kraftig udsugning - X model
  - Optimal sikkerhed

- D**
- Motorbremse - Standard
  - Betriebssicher
  - Einfache und praktische Bedienung
  - Einfache Einstellung
  - Leichter und schneller Schleifbandwechsel
  - 5 Jahre Garantie auf den Motor
  - Starke Absaugung - X Modell
  - Optimale Sicherheit

- GB**
- Motor brake - standard
  - Reliable
  - Simple and practical operation
  - Easy to adjust
  - Quick belt change
  - 5-year guarantee on the motor
  - Powerful exhaust unit - X model
  - Optimal safety

Type	Varenummer	Slibebånd	Spænding	Omdr./min	Kontakthjul	Ydelse	Slibebord	Sugeevne	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Schleifband	Spannung	U/min.	Kontaktscheibe	Leistung	Schleiftisch	Absaugbeutel	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Grinding belt	Voltage	Rpm	Contact wheel	Motor	Grinding table	Exhaust	Measurement. L-W-H	Weight
75	430 23 2130	75x2000 mm	3x400-50 Hz	3000	200x75x42ø	4,1 HK	605 mm	630 m³/h	1025x500x1000 mm	76 kg
75	430 23 2140	75x2000 mm	3x400-50 HZ	3000	200x75x42ø	4,8 HK	605 mm	630 m³/h	1025x500x1000 mm	76 kg
75	430 23 5140	75x2250 mm	3x400-50 HZ	3000	200x75x42ø	4,8 HK	780 mm	630 m³/h	1025x500x1000 mm	76 kg
75	430 23 6140	75x2500 mm	3x400-50 HZ	3000	200x75x42ø	4,8 HK	785 mm	630 m³/h	1025x500x1000 mm	76 kg
75X	430 23 2230	75x2000 mm	3x400-50 HZ	3000	200x75x42ø	4,1 HK	605 mm	630 m³/h	1025x500x1000 mm	90 kg
75X	430 23 2240	75x2000 mm	3x400-50 HZ	3000	200x75x42ø	4,8 HK	605 mm	630 m³/h	1025x500x1000 mm	90 kg
75X	430 23 5240	75x2250 mm	3x400-50 HZ	3000	200x75x42ø	4,8 HK	780 mm	630 m³/h	1025x500x1000 mm	90 kg
75X	430 23 6240	75x2500 mm	3x400-50 HZ	3000	200x75x42ø	4,8 HK	785 mm	630 m³/h	1025x500x1000 mm	90 kg