




-  ALU-Båndslibere til industri - aluminium
-  ALU-Bandschleifmaschinen für die Industrie - Aluminium
-  ALU-Belt grinders for industry - aluminum

75X Silverstar



DK

Den første i verden - Ved denne kvalitetsbåndsliber fra Scantool Group har man ved valget af produktions-materialerne lagt vægt på, at slibebåndet aldrig må komme i berøring med stæledele, så der opstår gnister. Selv ikke, hvis båndet, på grund af slid eller ved ekstrem belastning, skulle springe. Denne særlige konstruktion sikrer, at der ikke kan opstå en eksplosion i det let antændelige aluminiumstøv. Derfor er en stor del af denne båndsliber opbygget af værdifulde aluminiumsdele.

Udsugning med efterløbs automatik. Den meget kraftfulde indbyggede udsugning sørger sammen med cyklonen for en effektiv udsugning, af alle støvpartikler. Efterløbs automatikken sikrer, at støvpartikler og gasarter, der frigøres ved slibningen, suges ud efter at båndsliberen er slukket, og båndet står stille. Efter ca. 10 -15 sekunder slukker udsugningen automatisk. Forberedt til centraludsugning.

D

Der weltweit Erste - Bei diesem Qualitätsbandschleifer der Scantool Group hat man bei der Materialwahl berücksichtigt, dass das Schleifband nie mit Stahlteilen in Berührung kommen darf, weil ansonsten Funken entstehen können. Selbst dann nicht, wenn das Band durch zu hohe Belastung reißen sollte. Diese Konstruktion stellt sicher, dass es nicht zu Staubexplosionen des leicht entzündbaren Aluminiumstaubs kommen kann. Aus diesem Grund ist ein Großteil dieser Bandschleifmaschine aus edlen Aluminiumteilen hergestellt.

Absaugung mit Nachlaufautomatik.

Die äußerst leistungsstarke eingebaute Absaugung sorgt zusammen mit dem Zyklon für eine starke Absaugung aller Staubpartikel. Die Nachlaufautomatik gewährleistet, dass beim Schleifvorgang freigesetzter Schleifstaub und entsprechende Schleifgase auch nach dem Abschalten der Bandschleifmaschine, bei Stillstand des Schleifbandes abgesaugt werden. Nach ca. 10 -15 Sekunden schaltet sich die Absaugung automatisch ab. Vorbereitet für die Zentralabsaugung.

GB

The first in the world. Scantool has selected the best raw materials to produce this aluminum grinder. Its special construction guarantees that no explosion can occur in the flammable aluminum dust. The grinding belt will never come into contact with steel parts, even if the grinding belt breaks due to overload or wear and tear.

Exhaust system with delay. The powerful built-in exhaust system extracts the aluminum dust. The exhaust delay guarantees that dust and gasses are extracted 10-15 seconds after the grinding machine has been turned off. The exhaust system turns off automatically. Prepared for central exhaust.

- DK** Båndsliberen til Aluminium og for andre gnistfrie metaller
- D** Bandschleifmaschine für Aluminium und für andre funkenfreie Metalle
- GB** Belt grinder for aluminum and for other non-spark metals

| Type | Varenummer | Slibebånd | Spænding | Omdr./min | Kontakthjul | Ydelse | Slibebord | Sugeevne | Mål L-B-H | Vægt |
|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------------|-----------------------|--------------------|---------|
| Modell | Art.-Nr. | Schleifband | Spannung | U/min. | Kontaktscheibe | Leistung | Schleiftisch | Absaugbeutel | Maße L-B-H | Gewicht |
| Type | Article number | Grinding belt | Voltage | Rpm | Contact wheel | Motor | Grinding table | Exhaust | Measurement. L-W-H | Weight |
| 75X Silverstar | 439 23 2230 | 75x2000 mm | 3x400-50 Hz | 3000 | 200x75x20ø | 4,1 HK | 470 mm | 630 m ³ /h | 1025x600x1000 mm | 85 kg |