



Geardrevne bore- og fræsemaskiner



Getriebe-Bohr- und Fräsmaschinen



Geared head milling drilling machines

Scantool 40BK / 40BK AUT



Model	40BK	40BK AUT
Varenummer/ Art.-Nr./ Article number	100 72 3001	100 72 4001
Borekapacitet		
Bohrkapazität	40 mm	40 mm
Drilling Capacity		
Gevindskærings indretning		
Einrichtung des Gewindeschneidens	nej/nein/no	nej/nein/no
Tapping arrangement		
Automatisk tilspænding		
Automatische Zuspannung	nej/nein/no	ja/ja/yes
Automatic feed		
Morsekonus		
Morsekonus	3	3
Morse Taper		
Søjlediameter		
Säulendurchmesser	115 mm	115 mm
Column Diameter		
Arbejdsbord - krydsbord		
Werk Tisch - Kreuztisch	730x210 mm	730x210 mm
Worktable - Cross table		
Afstand fra bord til spindel		
Abstand vom Tisch zur Spindel	470 mm	470 mm
Distance between Table and Spindle		
Afstand fra søjle til spindel		
Abstand vom Ständer zur Spindel	260 mm	260 mm
Distance between Base and spindle		
Omdrejninger 1 hast mot./ 2 hastigh. mot.		
Umdrejninger 1. Drehz. Motor/ 2. Drehz. Motor	50x2500	50x2500
RPM 1-speed mot./ 2-speed mot.		
Antal hastigheder		
Anzahl Drehzahlstufen	12	12
Number of speeds - Spindle		
Motor i HK		
Motor in PS	1	1
Motor Capacity - HP		
Højde/ Höhe/ Height	1320 mm	1960 mm
Vægt/ Gewicht/ Weight	270 kg	300 kg

DK

- Meget kraftig konstruktion
- Lydsvag løb
- Drejbar hoved
- Kan leveres med to-hastighedsmotor
- Højre og venstreløb
- Hurtig levering
- Prisgunstig

D

- Äußerst robuste Konstruktion
- Geräuscharm
- Drehbarer Kopf
- Mit 2-Stufen-Motor erhältlich
- Rechts- und Linkslauf
- Schnelle Lieferung
- Preisgünstig

GB

- Sturdy Construction
- Noiseless
- Tilting head
- 2-speed motor possible
- Reversible
- Quick delivery
- Competitive prices