

BÅNDSAVE TIL METAL

BANDSÄGE - METALL
BAND SAWS FOR METAL





220 GSHT









280 GSHT



Kapacitet / Kapazität / Capacity 220 GSHT

0°		180 mm
		180 x 180 mm
45°		115 mm
		110 x 110 mm

Kapacitet / Kapazität / Capacity 280 GSHT

0°		225 mm
		200 x 200 mm
45°		160 mm
		140 x 140 mm
60°		90
		90 x 90



- Drejeligt hoved
- Længdestop med skala
- Hydraulisk cylinder
- Lyn udløsning af skruestik
- Sikkerhedskontakt for klinge tilspænding
- Produceret efter CE regulativ



- Drehbarer Kopf
- Längsanschlag mit Skala
- Hydraulikzylinder
- Schraubstock-Schnellauslöser
- Sicherheitsfühler für Sägeblattspannung
- Gemäß den CE-Regelungen hergestellt



- Rotatable head
- Length stop with scale
- Hydraulic feeding cylinder
- Quick release on vice
- Limit switch for blade tension
- Manufactured according to CE regulations

Type	Varenummer	Savklinge	Båndhastighed	Motor HP	Spænding	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Sägeblatt	Bandgeschwindigkeit	Motor PS	Spannung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Saw blade	Saw speed	Motor HP	Voltage	Measurement. L-W-H	Weight
220GSHT	500 71 2150	2085x20x0,9 mm	40/80 m/min	1	3x400 V	1100x510x1460 mm	180 kg
280GSHT	500 71 2750	2450x27x0,9 mm	35/70 m/min	1,5	3x400 V	1200x510x1460 mm	200 kg