

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çift devirli motor sayesinde malzeme özelliklerine göre en uygun devri seçebilme
- Her iki yöne doğru 45° 'ye kadar hassas açılı kesim imkanı
- Kabin içinde bulunan soğutma sıvısı tankı ve motoru sayesinde testerenin soğutulabilmesi ve çıkan talaşların kesim yüzeyinden süratle uzaklaştırabilmesi
- Özel dayama mekanizması ile bir defa ayarlandıktan sonra parçaların aynı uzunlukta standart olarak kesilebilmesi

CE Normlarına Uygun Güvenlik Sistemi

- Testereye karşı maksimum koruma sağlayan hareketli muhafaza
- 24 V düşük gerilim güvenlik sistemi
- Acil stop butonu
- Kullanım kılavuzu

Opsiyonel Aksesuarlar

Malzeme destekleme sehpası

		W=600 H=1400 L=1100					
		210	3~	102	1,3- 1,8	45/90	120



Pnömatik Mengeneli Manuel **V 315 T**
Manual With Pneumatic Vice

TECHNICAL FEATURES

- 2 Speed main motor
- Adjustable bar stop to make cuts of the same length
- 45° right to 45° left cutting
- Double head return spring
- Coolant tank with box to collect chips and electric pump for blade lubrication and cooling
- Gearbox reduction in oil bath with adjustable bearings

Safety Equipments According To The CE Standards

- Start push button inside the handle of the control lever
- (Low voltage 24 V)
- Emergency stop button
- Blade safety guard
- Instructions manual

Optional Accessories

Material support roller



					D 315
	105	85	120x70		d 32
	90	80	90x60		i 10
					f 63